HAAS + SOHN
OFENTECHNIK GmbH

Art. Nr. 181755 V00E17

Geräteblatt Kaminofen Bornholm II 164.15



Geeignete Brennstoffe:
Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz; Holzbriketts nach DIN 51731; Braunkohlebriketts 6* und 7*.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:
siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.



1812713	Stein Nr. 96	325x88x30
1812723	Stein Nr. 97	152x65x30
1812733	Stein Nr. 98	250x42x30
1812743	Stein Nr. 99	330x160x30
1812753	Stein Nr. 100	378x120x30
1812763	Stein Nr. 101	375x120x30
1812773	Stein Nr. 102	480x235x30
1812783	Stein Nr. 103	480x235x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (12) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (13, oben)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 - 3 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	1 Minute lang: offen, danach geschlossen	offen
Braunkohlebriketts:	2 - 3 Briketts ca. 1,5 - 2 kg	offen	halb offen

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
	1	Ofenkörper	1804923	9	Rost
1817113	2	Feuerraumtür	1812883	10	Stehrost
	3	Warmhaltefach	1812053	11	Feuerraum-Türgriff
	4	Holzlegerfach	1812033	12	Primärluftregler
1812803	5	Aschekasten		13	Sekundärluftregler
	6	Rauchrohrstutzen	1812633	14	Glasscheibe 410x340
	7	Schamotte	1812843	15	obere Zugumlenkplatte 316X180
1816673	8	Wärmefacheinleger li.	1812653	16	untere Zugumlenkplatte 325X320
1816683	8	Wärmefacheinleger re.	1817143	17	Seitenverkleidung 333x160

Technische Daten:		Bornholm II 164.15	
Höhe	1070 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeuger	290 °C
Breite	690 mm	Mindestförderdruck	12 Pa
Tiefe ohne Griffe	590mm	Mindestförderdruck bei 0,8 facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Gewicht	137 kg	Raumheizvermögen nach DIN 18893	
Rohrstutzen	150 mm	bei günstigen Raumbedingungen	170m²
Nennwärmeleistung	8 kW	bei weniger günstigen Raumbedingungen	98 m²
Abgasmassenstrom	7,5 g/s	bei ungünstigen Raumbedingungen	67 m²
Prüf Nr. RO- 919983		Raumheizvermögen nach Ö-Norm M 7521	140 m²